

TOSHIBA

ToshibaEasyGuard
Movilidad sin problemas



Safellite Pro

Teléfono atención al distribuidor
902 220 322

Satellite Pro C870-10F								EAN: 4026203966888
MODELO	CÓDIGO	Lector de Huella Dactilar	SmartCard	Puerto Docking	TPM	3G	Wi-Fi	BT
Satellite Pro C870-10F	PSC8FE-002007CE	No	No	No	No	No	Realtek b/g/n RTL8723AE	SI (4.0 + HS)
TECNOLOGIA/PROCESADOR / CHIPSET	Procesador Intel® 35W Core i5 - 2450M (2.50 / 3.10 Turbo GHz, 1333 MHz FSB, 3 MB L3), Mobile Intel(R) HM76 Express Chipset							
MEMORIA	8.192 MB (4.096+4.096 MB) DDR3 1.333 MHz. Ampliación máxima hasta 8.192 MB.							
PANTALLA	TFT 17.3" HD+ (43,9 cm) SideLight Led Mate (1.600x900) luminosidad 220 cd/m², Tamaño de píxel 0,2388 x 0,2388 mm, Contraste 500:1. Respuesta subida/bajada 16/25 ms. Angulo de vision Horizontal -45/+45° Vertical -15/+35°.							
DISCO DURO	750 GB (698,49 GB Utilizables) 5.400 rpm Serial ATA-2 (8 MB Buffer). Altura 9,5 mm. (102 g).							
UNIDAD ÓPTICA	DVD Super Multi Doble Capa 12.7 mm (DVD±R/RW/RAM±R9) (200 g.) 8 MB de Buffer con soporte de Lectura: 24x CD-ROM, 8x DVD-ROM. Escritura: 24x CD-R, 4x CD-RW, 10x HS CD-RW, 24x US CD-RW, 8X DVD-R, 6x DVD-R (Doble Capa), 6x DVD-RW, 8x DVD+R, 6x DVD+R (Doble Capa), 8x DVD+RW, 5x DVD-RAM							
TECLADO	102 Teclas consistente en Teclado estándar + Teclado numérico. Tamaño de tecla 19.05x19.05 mm, Alto de tecla 5.00 mm, Key Stroke 2.0 mm.							
RATON	Touch Pad Multitáctil + 2 Botones integrados							
SONIDO	Sistema de Sonido Toshiba Bass Mejorado 24 Bits Estéreo tipo ALC269Q-VB6-GR con soporte Intel High Definition Audio 1.0 Estereo(Reproducción)=16/20/24bit, Estereo(Captura)=16/20/24bit, Altavoces SRS Premium Sound HD							
ETHERNET	Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 Base-T con soporte Wake on LAN y PXE							
PUERTOS	1 x Entrada de corriente, 1x RGB (2.048x1.536 / 32 Bits), 1x HDMI (Audio/Video 1.080p), 1 x Mini Jack Micrófono (Mono), 1 x Mini Jack Altavoces (Estéreo), 1x Slot SD (SD/SD-HC™ hasta 16GB, Multimedia Card™ hasta 2 GB), 3 puertos USB (2xUSB 2.0 + 1xUSB3.0),							
EXPANSION	2 x Ranuras para Memoria (Las dos ocupadas de serie).							
ALIMENTACIÓN	Adaptador Corriente autosensitivo (100/240V) para uso internacional 50-60 Hz DC 19V 3.42A 65W (250 g.) con medidas 107 x 47 x 30.5 mm. Batería de Lito-Ion 6 Celdas 48Wh, 10.8V x 4.400mAh (350 g) con medidas 205 x 50.5 x 20.5 mm. Tiempo de Recarga encendido entre 3:00 a 10:00 h. Tiempo de Recarga apagado 3:00 h. Duración de Batería 1:15 h de uso Mobile Mark 2007, 3:45h Super Long Life							
SOFTWARE INCLUIDO	Microsoft® Windows® 7 Profesional 64 Bits Original (Español, Catalán, Vasco y Gallego) pre-instalado (Toshiba HDD-Recovery) Microsoft® Office 2010 Starter, Microsoft Windows Life Essentials, Toshiba utilidades y Drivers, Toshiba ConfigFree™, Toshiba Places, Toshiba Music Place, Skype, Nero StarSmart 10, McAfee Internet Security (30 días), Adobe Reader X, Recovery Media Creator, Toshiba TEMPPO, Toshiba Supervisor de Estado, Toshiba PC Diagnostic Tool, Toshiba Security Assist,							
TARJETA GRAFICA	AMD Radeon™ HD 7610M 1GB DDR3 dedicados con reserva dinámica de Memoria Gráfica siguiendo la siguiente fórmula (2 GB RAM - 751 MB compartidos - Total 1.775 MB) (4 GB RAM - 1.143 MB compartidos - Total 2.167 MB) (8 GB RAM - 1.143 MB compartidos - Total 2.167 MB)							
CAMARA WEB	WebCam HD (1.0 Mpx) Integrada con Micrófono y preparada para VideoIP: 160x120, 176x144, 320x240, 352x288, 640x480, 1280x720, 1280x800 (Todos los formatos 30fps)							
ToshibaEasyGuard (Seguridad, Protección y Conectividad)	Bios Preparada Computrace. Ranura para cable de Seguridad tipo Kensington con soporte de hasta 20 kg de Presión. Componentes Easy Fix.							
CERTIFICACIONES	ENERGY STAR 5.0 qualified computer CE-Mark, EPEAT GOLD.							
RoHS	Según Decreto Ley 208/2005 de 25 de Febrero sobre aparatos eléctricos, electrónicos y la gestión de sus residuos, TOSHIBA EUROPE GMBH ha certificado que el Satellite Pro C870 y todas las partes que lo componen (embalaje, manuales, adaptador de corriente, cables y Batería) cumplen con la estricta normativa RoHS (Restricción de uso de Sustancias Peligrosas), no incorporando ninguna de las Seis Sustancias Prohibidas: Plomo(Pb), Mercurio(Hg), Cadmio(Cd), Cromo Hexavalente(Cr(VI)), Bifenilos Polibromados(PBB), Difeniléteres Polibromados(PBDE).							
COLOR, TAMAÑO Y PESO	Negro (Pantone 8001C), 413,6 x 268 x 29,65 mm(frontal) / 33,05 (posterior) mm. desde 2,80 Kg							
BIOS	Bios Toshiba ACPI con Administración V.1.4 y soporte VESA, Plug and Play, SM BIOS, PCI BIOS, Boot Device (USB FDD, Primary HDD, USB Memory, Ethernet LAN)							
CONDICIONES AMBIENTALES	Apagado: Temperatura de -20° a +60°C con un Gradiente térmico de 20°C/hora con una Humedad relativa de 10-95% sin condensación y una altitud de 0 a 40.000m. Resistencia a golpes 60G y Vibración de 1G. Encendido: Temperatura de 5°C a +35°C con un Gradiente térmico de 15°C/hora con una Humedad relativa de 20-90% sin condensación y una altitud de 0 a 10.000m. Resistencia a golpes 10G y Vibración de 0,50G							
GARANTIA	1 año de Garantía Internacional Europea							



Opciones y Servicios Recomendados (No Incluidos)	
	EPR1021-P: Extensión de garantía a 2 años
	EPR1031-P: Extensión de garantía a 3 años
	EPR1041-P: Extensión de garantía a 4 años
	ONS102ES-P-Serv.Reparación en casa del cliente durante 2 años
	ONS103ES-P-Serv.Reparación en casa del cliente durante 3 años
	ONS104ES-P-Serv.Reparación en casa del cliente durante 4 años
	PA3778E-1PRP: Dynadock V10 (4 puertos USB, DVI, LAN)
	PX1553E-1NCA: Bolsa Transporte 16"
	PX17229E-1CAM: Videocámara Digital Camileo S30 Negra
	STOR.E CANVIO V6 2.5 750 GB negro - USB 3.0
	STOR.E BASICS V1 2.5 1 TB USB 3.0 Black
	STOR.E PARTNER 2.5 1 TB USB 3.0 Black

