



ToshibaEasyGuard
Movilidad sin problemas




TOSHIBA

Toshiba WT310 SSD-10U

EAN: 4051528088205

| MODELO | CÓDIGO | Resolución | Panel | Lápiz Digitalizador | TPM | 3G | Wi-Fi | BT | | | | | | | |
|---|---|--|-----------|---------------------|-------------------|----|-------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Toshiba WT310 SSD-10U | PT133E-00M027CE | 1.980x1.080 (Full HD) | 10 Puntos | No | Si (v1.2) Fw 3.17 | No | Intel 802.11 a/b/g/n (JP2) | Si (4.0 + HS) | | | | | | | |
| TECNOLOGIA/PROCESADOR / CHIPSET | Procesador Intel® 17W x86 Dual Core 847 (1,1 GHz, 1600 MHz, 2 MB L2) Mobile Intel(R) HM70 Express Chipset | | | | | | | | | | | | | | |
| MEMORIA | 4.096 MB DDR3 1.600 MHz. Ampliación máxima hasta 4.096 MB. | | | | | | | | | | | | | | |
| PANTALLA | TFT 11.6" FHD IPS Touch (29.5 cm) SideLight Led Mate (1980x1080) luminosidad 300 cd/m², Tamaño de pixel 0.1335x 0.1335 mm , Contraste 800:1. Respuesta subida/bajada 30/45 ms. Ángulo de visión Horizontal -89/+89° Vertical -89/+89°. | | | | | | | | | | | | | | |
| DISCO DURO | 128 GB SSD mSATA (128 MB Buffer). | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD OPTICA | No (Opcional por USB) | | | | | | | | | | | | | | |
| TECLADO | No (Opcional USB o Mediante Puerto Dock) | | | | | | | | | | | | | | |
| RATON | No (Opcional USB o Bluetooth) | | | | | | | | | | | | | | |
| SONIDO | Sistema de Sonido Toshiba Bass Mejorado 24 Bits Estéreo tipo ALC282-CG con soporte Intel High Definition Audio 1.0 Estéreo(Reproducción)=16/20/24bit, Estéreo(Captura)=16bit Altavoces estéreo integrados (1.0W x 2 Altavoces). | | | | | | | | | | | | | | |
| ETHERNET | No (Opcional por USB, Docking o Teclado Dock) | | | | | | | | | | | | | | |
| PUERTOS | 1x USB 3.0, 1x MicroHDMI Audio/Video (1.080p), 1x Slot SD (SD™ 8MB-2GB/Micro SD™ 512MB-2GB (Requiere Adaptador)/SD-HC™ 4-32GB/Micro SD-HC™ 4-32GB (Requiere Adaptador)/SD-XC™ 64GB/ MiniSD™ 32MB-2GB (Requiere Adaptador)/Multimedia Card 8MB-2GB), 1x Mini Jack Combo Micrófono/Audio externo monaural, 1x Conector Expansión (Docking/Teclado) 1x Entrada de corriente. | | | | | | | | | | | | | | |
| EXPANSION | Sin Ranura de Expansión de Banco de Memoria | | | | | | | | | | | | | | |
| ALIMENTACIÓN | Adaptador Corriente autosensitivo (100/240V) para uso Internacional 50-60 Hz DC 19V 2.37A 45W (250 g.) con medidas 94.0 x 43.0 x 27.2 mm. Batería de Iones de Litio 6 Celdas 39Wh, 11.1V x 3.340mAh (214,4 g) con medidas 139,98x130,8x6,35mm. Tiempo de Recarga encendido entre 3:30h a 8:00 h. Tiempo de Recarga apagado 3:00 h. Duración de Batería 4:07 h de uso Mobile Mark 2012, 6:51 h Super Long Life. | | | | | | | | | | | | | | |
| SOFTWARE INCLUIDO | Microsoft® Windows® 8 64 Bit SST (SSD Recovery) DirectX 11, Media Player 10, Intel Display Driver, Realtek Audio Driver, Intel LAN Driver, Intel Wireless LAN Driver, Bluetooth Stack for Windows by Toshiba, Bluetooth Monitor, Intel Chipset SW, Toshiba Web Camera, Synetics Touch Pad Driver, Intel Rapid Store Technology, TOSHIBA Value Added Package | | | | | | | | | | | | | | |
| TARJETA GRAFICA | Intel® HD Graphics 4000 con 32 MB DDR3 VRAM dedicados con reserva dinámica de Memoria Gráfica siguiendo la siguiente fórmula (4 GB RAM - 1.360MB compartidos - Total 1.362 MB) | | | | | | | | | | | | | | |
| CAMARA WEB | 2 x Webcam: Frontal 1.0 Mpx (16:9) con Micrófono Integrado 160x120~1.280x800(30fps), Posterior 3.0 Mpx 160x120~640x480 (30fps) 1.280x720~2.048x1.536 (15fps) | | | | | | | | | | | | | | |
| ToshibaEasyGuard (Seguridad, Protección y Conectividad) | | Bios Preparada Computrace®, Intel Anti-Theft. SSD (Solid State Drive). Resistente a Caídas Accidentales de hasta 76.2 cm de Altura. Panel TFT Resistente a una presión de hasta 100 kg de presión. Test Halt (Certificación TÜV). Diversity Antenna. | | | | | | | | | | | | | |
| CERTIFICACIONES | ENERGY STAR 5.0 Categoría A, EPEAT Gold, Directivas ErP, R&TTE, CE Mark, Low Voltage, Compatibilidad Electromagnética | | | | | | | | | | | | | | |
| Toshiba y el Medio Ambiente | Según Decreto Ley 208/2005 de 25 de Febrero sobre aparatos eléctricos, electrónicos y la gestión de sus residuos, TOSHIBA EUROPE GMBH ha certificado que el Toshiba WT310 y todas las partes que lo componen (embalaje, manuales, adaptador de corriente, cables y Batería) cumplen con la estricta normativa RoHS (Restricción de uso de Sustancias Peligrosas), no incorporando ninguna de las Seis Sustancias Prohibidas: Plomo(Pb), Mercurio(Hg), Cadmio(Cd), Cromo Hexavalente(Cr(VI)), Bifenilos Polibromados(PBB), Difeniléteres Polibromados(PBDE). | | | | | | | | | | | | | | |
| TAMAÑO Y PESO | 299 x 189 x 12.4mm, desde 825g | | | | | | | | | | | | | | |
| BIOS | BIOS Toshiba 1.3, KBC 1.0, Plug and Play, Computrace, SM BIOS, PCI BIOS, Boot Device, Customer Logo Banner | | | | | | | | | | | | | | |
| CONDICIONES AMBIENTALES | Apagado: Temperatura de -20º a +65°C con un Gradiente térmico de 20°C/hora con una Humedad relativa de 10-90% sin condensación y una altitud de -60 a 10.000m. Resistencia a golpes 60G y Vibración 1G. Encendido: Temperatura de 5°C a +35°C con un Gradiente térmico de 15°C/hora con una Humedad relativa de 20-80% sin condensación y una altitud de -60 a 3000m. Resistencia a golpes 10G y Vibración 0.50G | | | | | | | | | | | | | | |
| GARANTÍA | 1 año de Garantía Internacional Europea | | | | | | | | | | | | | | |



Opciones y Servicios Recomendados (No Incluidos)



- EPR1021-P: Extensión de garantía a 2 años
- EPR1031-P: Extensión de garantía a 3 años
- EPR1041-P: Extensión de garantía a 4 años
- ONS102ES-P: Serv. Reparación en casa del cliente durante 2 años
- ONS103ES-P: Serv. Reparación en casa del cliente durante 3 años
- ONS104ES-P: Serv. Reparación en casa del cliente durante 4 años



Opciones Ideales

- PA5105U-AAA2: Mobile Tablet Cradle (Docking Física)
- PA5072U-1ACA: Adaptador adicional CA 19V 45W 2Pin
- PX1648E-INCA: Funda Premium Ultrabook 11.6"
- PA3674E-2ETB: Puntero Laser (Presenter)
- PA3823E-1ETG: Ratón Óptico USB.